


400-Serien 420 60 cm Vit | 110.0037.335

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | INSTALLATIONSTYP : **Utdragbar** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | SERIE : **400-Serien** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | MODELL : **420 60 cm** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**



TEKNISKA DATA

Type	TRADIT.-BUILT-IN
Installationstyp	Skåpmonterad utdragbar
Bredd	60,00 cm
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	339 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	188 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	63 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 min.	51 dB(A)
Effekt	70 W
Belysning	11 W kompaktlysrör
Voltage	230-V
Typ av brytare	Mekanisk
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Höjd	195,00 mm
Längd	650,00 mm
Djup	385,00 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Produktgrupp	Spisfläkt
Produktgrupp	Kolfilterfläkt
Osuppfångning enl. EN 61591	91
Energieffektivitetsklass	C


ÖVRIGT

3≡	3		Easy
↔60	hastigheter		Clean
	Bredd 60		Energieffektivit
	cm		C

400-Serien 420 60 cm Vit | 110.0037.335

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | INSTALLATIONSTYP : **Utdragbar** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | SERIE : **400-Serien** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | MODELL : **420 60 cm** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



110.0037.336

110.0492.559
