

PrestandadeklARATION – Snöglidhinder rör

1. Produktens unika identifieringskod

Snöglidhinder rör monterad enligt M-224.

Artikelnr.	Benämning
420014	Räckesrör 2,4 m
420201	Räckesrör 1,2 m
420026	Rörvinkel 90°
420007	Konsol snöglidhinder
410115	Infästningsplatta tätskiktstak

2. Byggprodukts avsedda användning

- Anordning som begränsar snö att glida på sluttande taktytor.

3. Tillverkarens namn och kontaktadress

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Sweden

Telefonnummer: 0250 55 35 00
E-post: info@cwlundberg.com

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Tekn. spec.
Mekanisk hållfasthet	Rekommenderad lastförmåga 3 kN/m vid c-avstånd 1,2 m mellan infästningar	
Mekanisk hållfasthet	Lastförmåga 3,1 kN enligt A.2	ÖNORM B 3418:2012 *)
Mekanisk hållfasthet	Lastförmåga 3,6 kN enligt A.3	ÖNORM B 3418:2012 *)
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1, B _{roof}	SS-EN 516:2006
Beständighet	Minst likvärdig varmförzinkning	SS-EN 516:2006
Beständighet	Korrosivitetsklass C4 40 år	SS-EN ISO 12944-2


7. Övrigt

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 6. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:


Thomas Lundberg
Verkställande direktör

Mora den 15 Maj 2017



Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)
Austrian Standards Institute

*) Planering och genomförande av system snöskydd på tak från Österrikiska Standiseringsinstitutet.

Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern von Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)

Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.