

PrestandadeklARATION - Snörasskydd

1. Produktens unika identifieringskod

Snörasskydd monteras enligt monteringsanvisning M-204.

Artikelnr.	Benämning
420014	Räckesrör 2,4 m
420026	Rörvinkel 90°
420033	Profildurk snörasskydd 2,345 m
420056	Konsol betongpannor
420057	Konsol lertegelpannor
410003	Fotplatta bärande underlagstak
410157	Bärläktfäste förenklade underlagstak
410094	Konsol profilerade plåttak
420060	Konsol släta tak
410174	Falsfäste
410290	Falsfäste klicktak
410115	Infästningsplatta tätskikt

2. Identifiering

Snörasskydd märkt med CWL.
Spårbarhetsmärkning med löpnummer.
Räckesrör märkt med 420014.

3. Byggprodukts avsedda användning

- Förhindra snöras.
- Förankring av personlig fallskyddsutrustning.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper

Mekanisk hållfasthet
Mekanisk hållfasthet
Mekanisk hållfasthet
Mekanisk hållfasthet
Mekanisk hållfasthet

Reaktion vid brandpåverkan
Beständighet
Beständighet

Prestanda

Lastförmåga 3,3 kN enligt A.2
Lastförmåga 3,5 kN enligt A.3
Lastförmåga 3,9 kN enligt A.4
Statisk last enligt punkt 6 ***)
Dynamisk last enligt punkt 6
(Motsvarar dynamisk last enligt SS-EN 516)
Klass A1, B_{roof}
Minst likvärdig varmförzinkning
Korrosivitetsklass C4 40 år

Teknisk spec.

ÖNORM B 3418:2012 **)
ÖNORM B 3418:2012
ÖNORM B 3418:2012
SS 831335 (Svensk standard)
SS 831335

SS-EN 516:2006
SS 831335
SS-EN ISO 12944-2

8. Övrigt

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör

Mora den 4 Maj 2017



Technical Research Institute
of Sweden (SP)



Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)
Austrian Standards Institute

*) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 Bilaga V.

**) Planering och genomförande av snöskyddssystem på tak från Österrikiska Standiseringsinstitutet.
Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern von Österreichisches Normungsinstitut (ÖN).
Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.

***) Lastförmåga 5 kN/m vid C-avstånd 1,2 m mellan infästningar.